OPTIONS – CTA type Premi@ir

(02/2018)

Caractéristiques CTA

- ✓ Type Intérieure/Extérieure
- ✓ Isolation Laine de verre 35kg/m³ / Laine de roche 70kg/m³ / Laine de roche 50kg/m³ / mousse de polyuréthane
- ✓ Peau extérieure galva prélaquée / inox304L / inox316L
- ✓ Peau intérieure galva prélaquée / inox304L / inox316L / inox304L+ prélaquée / inox316L+ prélaquée
- ✓ Châssis Galva/inox304L
- ✓ Hauteur standard 150mm (80mm ou 300mm en opt)

Entrée/Sortie Air

- ✓ Ouverture en ligne totale
- ✓ Ouverture en ligne demi section
- ✓ Ouverture dessus/dessous/gauche/droite
- ✓ Registre antigel
- ✓ Registre en ligne demi-section
- ✓ Registre dessus/dessous/gauche/droite

Options Entrée/Sortie Air

- ✓ Cadre de raccordement
- ✓ Manchette souple
- ✓ Auvent
- ✓ Grillage total
- ✓ Prise d'air totale
- ✓ Piège à sable
- ✓ Servo-moteur registre
24V/230V ; TOR/0...10V ; 5/10/20/40Nm

Filtre

- ✓ Filtre plat synthétique 48mm G4
- ✓ Filtre à poche 533mm M5
- ✓ Filtre à poche 533mm F7
- ✓ Filtre à poche 533mm F8
- ✓ Filtre compact 292 F7
- ✓ Filtre compact 292 F9
- ✓ HEPA 292mm H10
- ✓ HEPA 292mm H13
- ✓ Filtre charbon compact 292mm
- ✓ Filtre charbon pour l'industrie 410mm
- ✓ Filtres spéciaux sur demande

Options Filtre

- ✓ Prise de pression
- ✓ Manomètre U 0..500/0..1000Pa
- ✓ Manomètre incliné 0..400/0..800Pa
- ✓ Pressostat d'air à contact 0..500/0..1000Pa
- ✓ Manomètre différentiel Magnehelic 0..500/0..1000Pa
- ✓ Jeu filtre recharge
- ✓ Tôlerie filtre galva/inox304L/inox316L/époxy

Récupérateur de chaleur

- ✓ Récupérateur à plaque (avec/sans by-passe)
- ✓ Récupérateur rotatif
- ✓ Récupérateur caloduc
- ✓ Batterie de récupération

Options Récupérateur à plaque

- ✓ Tôlerie galva/inox304L/époxy
- ✓ Bac à condensat galva/inox304L
- ✓ Bac supplémentaire galva/inox304L

Option Récupérateur rotatif

- ✓ Variateur de vitesse

Options Batterie de récupération

- ✓ Voir options batterie

Caissons de mélange

- ✓ 2/3 voies
- ✓ Standard galva/inox304L/inox316L/époxy
- ✓ Etanche Cl.3 galva/inox304L/inox316L/époxy
- ✓ Etanche Cl.4 galva/inox304L/inox316L/époxy

Options Piège à son

- ✓ Cadre baffle acoustique galva/époxy/inox 304L
- ✓ Glissière galva/époxy/inox 304L

Options Caissons de mélange

- ✔ Hublot
- ✔ Eclairage 24V IP44 75W E27
- ✔ Servo-moteur registre
24V/230V ;TOR/0...10V ;5/10/20/40Nm
- ✔ Secteur de blocage

Humidificateur

- ✔ Humidificateur à vapeur
- ✔ Laveur à pulvérisation
- ✔ Humidificateur à ruissellement

Options Humidificateur

- ✔ Hublot
- ✔ Eclairage 24V IP44 75W E27
- ✔ Eliminateur de gouttes
- ✔ Bac galva/inox 304L

Batterie

- ✔ Batterie eau chaude
- ✔ Batterie eau glacée
- ✔ Batterie électrique
- ✔ Batterie à détente directe

Options Batterie

- ✔ Prise de pression
- ✔ Manomètre U 0..500/0..1000Pa
- ✔ Manomètre incliné 0..400/0..800Pa
- ✔ Thermostat antigel
- ✔ Pressostat d'air à contact 0..500/0..1000Pa
- ✔ Glissières et bouchage galva/inox 304L/316L
- ✔ Cadre batterie galva/inox 304L/316L
- ✔ Manomètre différentiel Magnehelic 500/1000Pa
- ✔ Eliminateur de gouttes plastique cadre galva/cadre Inox304L
- ✔ Bac galva/inox 304L/316L
- ✔ Ecran anti rayonnant amont et/ou aval
- ✔ Presse étoupes
- ✔ 2x demi-batteries.

Options Tiroir antigel

- ✔ Thermostat antigel

Ventilateur

- ✔ Ventilateur action
- ✔ Ventilateur réaction
- ✔ Ventilateur roue libre AC
- ✔ Ventilateur roue libre EC
- ✔ Moteur de secours

Options Ventilateur

- ✔ Hublot
- ✔ Eclairage 24V IP44 75W E27
- ✔ Prise de pression
- ✔ Manomètre U 500/1000Pa
- ✔ Manomètre incliné 400/800Pa
- ✔ Pressostat d'air à contact 500/1000Pa
- ✔ Manomètre différentiel Magnehelic 500/1000Pa
- ✔ Grillage protection derrière porte galva/époxy/inox304L
- ✔ Tôlerie GMV galva/époxy/inox304L
- ✔ Presse étoupe pour moteur et PTO
- ✔ Poulie variable (Pmoteur<11kW)
- ✔ Trappe de visite
- ✔ Trou de purge
- ✔ Jeu de courroies
- ✔ Pressostat détection chute de pression
- ✔ Variateur
- ✔ Interrupteur de proximité
- ✔ Interrupteur de proximité avec câble blindé

Fonction vide

- ✔ Longueur de la section au choix
- ✔ Eclairage 24V IP44 75W E27
- ✔ Prise de pression
- ✔ Manomètre U 500/1000Pa
- ✔ Manomètre incliné 0..400/0..800Pa
- ✔ Pressostat d'air à contact 0..500/0..1000Pa
- ✔ Manomètre différentiel Magnehelic 500/1000Pa
- ✔ Porte

Autres Options

- ✔ Porte (de bas sur filtre et ventilateur)
- ✔ En modules/semi-assemblée/démontable